

Top Pro

Notre fontaine à eau polyvalente pour tous les secteurs d'activités.

- Choix de quatre types d'eau filtrée BRITA : plate tempérée et réfrigérée, semi pétillante et pétillante
- Capacité flexible : deux versions pour une consommation moyenne ou élevée (50 l/h ou 85 l/h)
- Hygiène exceptionnelle grâce à l'option HygiènePlus de BRITA



Top Pro

Notre fontaine à eau multifonctionnelle pour tous les secteurs d'activités.



Deux versions de capacité moyenne ou haute

NEW ! Personnalisez votre fontaine !
Consultez notre guide →



Le clavier déporté contribue à créer un environnement de travail inclusif et facilite l'accès aux personnes à mobilité réduite.



La triple protection **HygienePlus**, disponible en option, est conçue pour les environnements où les exigences en matière d'hygiène sont très strictes.

Voir notre vidéo sur YouTube →

Contactez-nous dès à présent pour découvrir nos gammes de fontaines BRITA | brita.fr




Ecran tactile intuitif

choix de la distribution tactile ou des boutons mécaniques

ThermalGate™

technologie de désinfection thermique intégrée au robinet



Matériaux de haute qualité acier inoxydable


Durable

réfrigérant naturel et consommation d'énergie extrêmement faible




Deux options d'installation :

- Sur socle
- À poser



Top Pro

Données techniques



Modèle	Top Pro plat + pétillant	Top Pro plat	
Design	à poser sur comptoir	à poser sur comptoir	socle fontaine
Types d'eau			
Options de configuration			
Caractéristiques d'hygiène	BRITA ThermalGate™ ou BRITA HygienePlus	BRITA ThermalGate™ ou BRITA HygienePlus	
Boutons	boutons tactiles ou mécaniques	boutons tactiles	
Pour une installation indépendante sur des meubles existants			socle inox
Pour une installation accessible aux PMR	Easy Access Panel	Easy Access Panel	
Pour une installation sans raccordement aux eaux usées	bidon d'eaux usées	bidon d'eaux usées	
Spécifications			
capacité de refroidissement	groupe froid moyen : 50 l/h groupe froid large : 85 l/h	groupe froid moyen : 50 l/h groupe froid large : 85 l/h	
Dimensions (L x H x P)	278 x 530 x 518 mm	278 x 530 x 518 mm	socle inox : 278 x 910 x 518 mm plateau socle : 440 x 4 x 510 mm
Hauteur de distribution	330 mm	330 mm	
Poids	avec groupe froid moyen : 35 kg avec groupe froid large : 40 kg	avec groupe froid moyen : 33 kg avec groupe froid large : 38 kg	socle inox : 16 kg plateau socle: 7 kg
Consommation électrique max.	avec groupe froid moyen : 440 W avec groupe froid large : 540 W	avec groupe froid moyen : 440 W avec groupe froid large : 540 W	
Débit maximal eau plate	2 l/min	2 l/min	
Débit maximal eau pétillante	1.6 l/min	-	